

Leistungsverzeichnis JC113

Spezifizierung: Drehstuhl, hoch mit Kopfstütze, Polster, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 640 | |
| | | Sitz: | H: | 410-520 |
| | | | B: | 500 |
| | | | T: | 460 |
| | Gesamt: | H: | 1480 | |
| | | B o. Al: | 500 | |
| B m. Al: | | 725 | | |
| T: | | 630 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 18,0 | |
| | Volumen | m³ | 0,8 | |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|-----------------------|---|--|
| Kunststoffteile | Durchgefärbt, schwarz, hellgrau. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Rückenlehne | Rücken hoch mit Kopfstütze (höhenverstellbar), gepolstert, 40 mm Schaum. Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht zu bedienen, körpergerecht einzustellen, auch im Sitzen. Mit einem Verstellbereich von 5 Positionen (je 12 mm). Rückenlehnenarretierung 4 Positionen. | |
| Polsterung | Sitzpolster: 55 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. | Sehr guter Sitzkomfort. |
| Mechanik | Synchronmechanik. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 118°. | Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. |
| SitzhöhenEinstellung | SitzhöhenEinstellung, stufenlos von 410 - 520 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. | Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen. |
| Gewichtsregulierung | Von 45 - 120 kg, verstellbar in 7 Stufen. | Individuelle Anpassung der Rückenlehnen und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person. |
| Sitztiefenverstellung | Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm. | |
| Rollen Ø 65 mm | Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Kunststoff durchgefärbt, schwarz. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Stuhlsäule | Säulenfarbe entspricht Farbe Fußkreuz. | Durchgängige Farbgebung des gesamten Modells. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. | Hohe Sicherheit und Komfort. |

Leistungsverzeichnis JC113

Spezifizierung: Drehstuhl, hoch mit Kopfstütze, Polster, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 640 | |
| | | Sitz: | H: | 410-520 |
| | | | B: | 500 |
| | | | T: | 460 |
| | Gesamt: | H: | 1480 | |
| | | B o. Al: | 500 | |
| B m. Al: | | 725 | | |
| T: | | 630 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 18,0 | |
| | Volumen | m³ | 0,8 | |



| | |
|------------------------|--|
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office. |
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie. |

Qualitativ hochwertiges Produkt.

Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Leistungsverzeichnis JC113

Spezifizierung: Drehstuhl, hoch mit Kopfstütze, Polster, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 640 | |
| | | Sitz: | H: | 410-520 |
| | | | B: | 500 |
| | | | T: | 460 |
| | Gesamt: | H: | 1480 | |
| | | B o. Al: | 500 | |
| B m. Al: | | 725 | | |
| | T: | 630 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 18,0 | |
| | Volumen | m³ | 0,8 | |



Optionen

Nutzen

| | | |
|----------------------|--|---|
| Rollen | Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Aluminium poliert und kunststoff hellgrau. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik. |
| Sitzneigeverstellung | Verstellbar, +4,9° | Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden. |
| Lordosenstütze | Tiefenverstellbar (10 mm). | Durch eine mechanische Drehbewegung kann die in das Rückenpolster integrierte Lordosenstütze in der Tiefe verstellbar u. an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich. Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht. |
| Armlehnen | 2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich. | |
| Bezugsmaterialien | Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben. | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles. |