

**Leistungsverzeichnis FreeWay Ergo X4**

Spezifizierung: Drehstuhl Automat

Maße in mm

Sitz:	H:	420 - 540
	B:	470
	T:	470
Gesamt:	H:	1095
	B o. Al:	500
	B m. Al:	640
	T:	640

Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18,44
	Volumen	m³	



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Rückenlehne	Rücken gepolstert. 40 mm Schaum + 10 mm Watte. Abdeckung Polypropylen. Seitenteile in Bezug Lucia 5800 schwarz.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster. atmungsaktiv. Sehr angenehmer Sitzkomfort.
Polsterung	Sitz gepolstert. Atmungsaktiver Formschaum, FCKW und CKW frei (sortenrein). 60 mm Schaum + 10 mm Watte. Seitenteile in Lucia 5800 schwarz.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster. atmungsaktiv. Sehr angenehmer Sitzkomfort.
Mechanik	Autolift-System (in Verbindung mit Synchronmechanik) mit automatischer Gewichtsregulierung (45 - 120 kg). Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max.120°.	Optimale Unterstützung die gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtert. Mehrere Nutzer können den Stuhl im Wechsel benutzen, ohne die Gewichtsregulierung immer wieder neu einstellen zu müssen. Die Anpassung der Rückstellkraft der Synchronmechanik erfolgt automatisch. Beim Zurücklehnen des Körpers wird die Sitzfläche insgesamt leicht angehoben, damit der Benutzer anschließend bei optimaler Körperabstützung sanft nach hinten gleiten kann.
Sitzhöhereinstellung	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 420 - 540 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Ergonomisch korrektes Sitzen.
Sitztiefeverstellung	Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe, Verstellbereich 60 mm.	Die Auflagefläche der Oberschenkel großer Personen wird vergrößert.
Sitzneigeverstellung	Verstellbar nach vorn um 3°.	Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden.
Lordosenstütze	Höhenverstellbare Lordosenstütze.	Ermöglicht eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
Armlehnen	4D T-Armlehnen breiten-, höhen- und tiefenverstellbar, schwenkbar mit weicher Auflage.	Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht.
Fußkreuz	Kunststoff-Fußkreuz, schwarz.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Rollen	Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529) und Pilzgleiter.	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.

**Leistungsverzeichnis FreeWay Ergo X4**

Spezifizierung: Drehstuhl Automat

Maße in mm

Sitz:	H:	420 - 540
	B:	470
	T:	470
Gesamt:	H:	1095
	B o. Al:	500
	B m. Al:	640
	T:	640



Verpackungsdaten	Gewicht	kg	18,44
	Volumen	m³	

Normen	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. Schadstoff geprüft, GS geprüft.	Hohe Sicherheit.
--------	--	------------------

Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
----------------	---	----------------------------------

Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.
------------------------	---	--

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar